



**VI TETTER HULLENE**

# MC Pot Hole Repair

 **Norborn a.s**

Hvert år blir de norske veiene skadet av den tette trafikken og vær. De tunge kjøretøyene, samt den harde vinteren i 2009/2010 .

Det koster hvert år både staten og kommunene adskillige millioner og vedlikeholde veinettet.

”Lappeløsningene” har hittil ikke vist seg å være den mest holdbare eller gunstige løsningen og i takt med at hullene vokser følger utgiftene med.

Alle disse hullene har gjort at flere millioner av kroner også er blitt en dyr affære for de forskjellige forsikringselskaper.

***Det finnes imidlertid en løsning!***



Viste du?... At mange av hullene har blitt en dyr affære for forsikringselskapene i skade erstatninger

## **Norborn A.S**

Industriveien 21

3940 Porsgrunn

Norway

Tel.: 6493 6630

Fax.: 6493 6631

E-mail: [terje@norborn.no](mailto:terje@norborn.no)

Web: [www.norborn.no](http://www.norborn.no)

# MC Pot Hole Repair

MC Pot Hole Repair er et dansk utviklet og patentert semifleksibelt materiale som består av tilslagsmaterialer omhyldet med bitumen og blandet med Contec høystyrkebinder.

Bitumenhinde og cement binder sammen og denne unike kombinasjonen mellom meget høy styrke og fleksibilitet gjør det mulig å oppnå et fint samspill mellom eksisterende asfalt og reparasjons materialet.

Materialet blandes som en mørtel og legges ut kaldt i halvt flytende form. Materialet lukker tett om alle hullrom og porer i asfalten (slaghullet) og forhindrer dermed vann, salt og frost i å trenge ned i det reparerende hullet.



Tynnslip av MC Pot Hole Repair materialet etter herding. Den sorte hinnen rundt tilslagene er bitumen.

Viste du? At MC Pot Hole Repair er et betydelig mere CO2 venligt materiale enn både betong og asfalt. Det kreves vesentlig mindre energi ved produksjon av materialet og levetiden er markant lengere enn de traditionelle materialer.

## Norborn A.S

Industriveien 21

3940 Porsgrunn

Norway

Tel.: 6493 6630

Fax.: 6493 6631

E-mail: [terje@norborn.no](mailto:terje@norborn.no)

Web: [www.norborn.no](http://www.norborn.no)

# MC Pot Hole Repair

MC Pot Hole Repair leveres ferdigblandet, tilsettes vann og blandes med en mixer som er utviklet til formålet. Blandetiden er på ca. 20 sekunder.

Beste resultat oppnås ved å høytrykksrense og tørke hullet før fylling. Ved veldig ødelagte kanter og sprukket asfalt rundt hullet foreslås det å ta en utskjæring.

MC Pot Hole Repair kan brukes under alle vegforhold og herder – også under mild frost eller regnvær.

En normal herdnings tid for MC Pot Hole Repair til hull er cirka 7 minutter.

- *Markant økt holdbarhet*

- *Kjøreklar på 10 minutter*

- *Hurtigt og enkelt*

## 1. Blandes og fylles i



## 2. Tettes



## 3. Kostas eller strøes



### Norborn A.S

Industriveien 21

3940 Porsgrunn

Norway

Tel.: 6493 6630

Fax.: 6493 6631

E-mail: [terje@norborn.no](mailto:terje@norborn.no)

Web: [www.norborn.no](http://www.norborn.no)