

Type 700

Grafittbånd/pakning



ASBESTFRI PAKNING

Depac 700 grafittbånd/pakning er et asbestfritt pakningsmateriale til industriell bruk med spesielt høye krav. Depac 700 er laget av 99,9% ren grafitt og inneholder ingen tilsetningsstoffer eller bindemidler. Depac 700 kan anvendes ved høye temperaturer og høye rotasjonshastigheter, eller som flat pakning eller pakningsringer/foringer.

MEDIER

Kjemikalier, vann, oljer, syrer, saltlake, damp, hetoljer, ammoniakk, organiske og ikke-organiske materialer.

ANVENDELSESOMRÅDER

- Pumper, kompressorer
- Miksere
- Ventiler
- Stasjonære tetninger
- Ekspansjonsutstyr

EGENSKAPER

- Temperatur område: -200°C til +600°C (opp til +2700°C i ikke-oksiderende miljø)
- PH: 0-14
- Trykk: 300 bar (4500 psi)
- Hastighet: 35m/sek (7000 fpm)

UNIVERSAL BRUK – FLERE UTFØRELSER

Depac 700 leveres i flere utførelser som dekker hele ph spekteret for pumper og ventiler for kjemikaliehandtering opp til 600°C. Og opp til 2700°C. I ikke-oksiderende miljøer.

Depac 700 leveres som bånd.

Depac 701 leveres som pressede ringer, endeløse eller kuttet.

Depac 702 leveres som selvklebende bånd.

Depac 703 leveres som alternativ med spesiell korrosjonsforhindrende tilsetningsmiddel.

Alle versjoner leveres i forskjellige densiteter.

DATA

Art. nr.	Størrelse	Forpakning Ant/ruller
70010	10mm x 0.38mm x 10mtr.	6
70015	15mm x 0.38mm x 10mtr.	6
70020	20mm x 0.38mm x 15mtr.	6
70025	25mm x 0.38mm x 15mtr.	6
70000	Sett 2 stk. 10mm & 15mm 1 stk. 20mm & 25mm	6

Andre størrelser og utførelser på forespørsel.