

Type 722

Kevlarforsterket Grafitt flettepakning

ASBESTFRI PAKNING

Depac 722 flettepakning er en asbestfri pakning til industriell bruk med spesielt høye krav.

Depac 722 flettepakning er laget av ren grafitt og forsterket med Dupont Kevlar.

Depac 722 er en universal flettepakning som er spesielt godt egnet til pakkbokser i pumper, ventiler, miksere etc.

MEDIER

Vann, oljer, syrer, saltlake, damp, hetolje, løsemidler.

ANVENDELSESOMRÅDER

- Sentrifugalpumper
- Miksere
- Ventiler, skyvespjeldventiler
- Lokk, deksler etc.
- Akslinger, bolter, ekspansjonsutstyr

EGENSKAPER

- Temperatur område: -200°C til +280°C
- PH: 0-13
- Trykk: 150 bar (2200 psi)
- Hastighet: 25m/sek (5000 fpm)

HØY STYRKE

Depac 722 flettepakning er designet for å dekke et stort antall applikasjoner innen industrielle formål. Hensikten med utviklingen av Depac 722 flettepakning var å kombinere viktige egenskaper som; høyest mulig kombinasjon av styrke og



overflatesmøring, høye temperaturer og trykk, minimum slitasje på akslinger, kjemisk resistent, ekstremt lav friksjonskarakteristikk og minimal lekkasje under drift. Pga. Depac 722 flettepakning sin enorme mekaniske styrke, tåler den høyere tiltrekkingsmoment i pakkboksen enn vanlige flettepakninger. Dette reduserer lekkasjer nesten til et minimum. Det er allikevel anbefalt en viss lekkasje i pakkboks, da dette er med på å gi pakkboksen kjøling.

DATA

Str. mm	Vekt kg	Lengde mtr./kg	Art. nr.
4	1	39	722041
5	1	25	722051
6	1	17	722061
	2		722062
8	1	10	722081
	2		722082
10	1	6	722101
	2		722102
11	1	5	722111
	2		722112
12	1	4	722121
	2		722122
	4		722124
14	2	3	722142
	4		722144
16	4	2.4	722164
18	4	1.9	722184
19	4	1.7	722194
20	4	1.6	722204
22	4	1	722224
25	4		730254