

Type 742

Universal grafittpakning



ASBESTFRI PAKNING

Depac 742 er en ny generasjon grafittpakninger som erstatter asbest og dyre løsninger med karbon/grafitt baserte materialer. **Depac 742** er en nyutviklet universal grafittpakning som er rimelig i bruk og dekker et meget bredt bruksområde.

Depac 742 egner seg til høy temperatur og kjemiske applikasjoner for dynamisk bruk. (eks. pumper etc.)

NYUTVIKLET

Depac 742 er en nyutviklet pakningstype laget av ekspandert ren grafitt og har en meget stor kjemisk motstandsdyktighet som kan benyttes innefor hele pH skalaen.

MEDIER

Ferskvann, saltvann, saltlake, syrer, damp, hetolje, løsemidler (Unntatt: oleum, fluor, rykende salpetersyre)

ANVENDELSESOMRÅDER

- Pumper, fødevannspumper
- Hetvann og kondensatpumper
- Stempel og kjemikaliepumper
- Hetolje transfer pumper
- Miksere, agitatorer
- Ventiler, filter
- Autoklaver, ekspansjonsutstyr

EGENSKAPER

- Temperatur område: -240°C til +660°C
- PH: 0-14
- Trykk: 250 bar
- Hastighet: 30m/sek

DATA

Str. mm	Vekt kg	Lengde mtr./kg	Art. nr. 742...
6	1	23.6	061
	2		062
8	1	13.3	081
	2		082
10	1	8.5	101
	2		102
11	1	7	111
	2		112
12	1	5.9	121
	2		122
	4		124
14	2	4.4	142
	4		144
16	4	3.3	164
18	4	2.6	184
19	4	2.4	194
20	4	2.2	204
22	4	1.8	224
25	4	1.4	254