

Type 800

PTFE VENTILPAKNING

UNIVERSALPAKNING FOR VENTILER OG FLENSER

BESKRIVELSE

Depac 800 er en teflonbasert pakning som erstatter tidligere asbestbaserte pakningsprodukter. Depac 800 teflonpakning leveres på rull i standard dimensjoner og kan tilpasses på stedet. Depac 800 teflonpakning tåler de fleste medier, temperaturer, og er enkel i bruk. Depac 800 former seg lett og gir meget lav friksjon som ventiltetning.

KJEMISK BESTANDIGHET

Depac 810 er laget av 100% PTFE kjerne og utvendig fletting, som ikke er splittbar, til tross for pakningens mykhet og evne til å forme seg etter ujevnheter i overflater.

MEDIER

Vann, damp, kondensat, kjemikalier, oljer etc.
(Unntak: molten alkalie-metaller)

ANVENDELSESOMRÅDER

- Ventiler, skyvespjeld
- Flenser
- Girhus, akslinger
- Måleglass ventiler etc.

EGENSKAPER

- Temperatur område: -200°C til $+280^{\circ}\text{C}$
- PH: 0-14
- Trykk: 100 bar (1500 PSI)
- Ingen misfarging



FORDELER

- Ingen ekstrudering
- Lav friksjon
- Kjemisk motstandsdyktighet
- Krymper ikke
- Former seg lett
- Lang levetid
- Kleber ikke
- Rask, enkel og ren installering
- Misfarger ikke
- Ingen aldring
- Blir ikke hard

DATA

Art. nr.	Størrelse	Forpakning Ant/ruller
80025	2.5 mm x 15 mtr.	12
80040	4 mm x 15 mtr.	12
80060	6 mm x 15 mtr.	12
70000	Sett 3 ruller av hver str.	9

Andre størrelser og lengder på forespørsel.