

TEKNISKE DATA

MC slaghulsmateriale

Anvendes til reparation af slaghuller i asfaltbelægninger.



Materiale beskrivelse

MC slaghulsmateriale er semifleksibel og består af granitskærver omhyldet med bitumen og blandet med Contec højstyrkebinder. MC slaghulsmateriale udvikler hurtigt en meget høj styrke samt en slutstyrke der overstiger niveauet for traditionelle cementbaseret produkter. De semifleksible egenskaber i produktet gør det muligt at foretage udlægning på så forskellige underlag som asfalt og beton.

Anvendelse

MC slaghulsmateriale anvendes til reparation af slaghuller i veje-, plads- og vejbelægninger. MC slaghulsmateriale er på grund af den hurtige styrkeudvikling ideelt ved renoveringsopgaver.

Teknisk beskrivelse

Lagtykkelse	Ca. 5 - 200 mm
Densitet	2.400 - 2.500 kg / m ²
E-modul	10.000 - 14.000 N/mm ²
Bindertrykstyrke	120 MPa
Materialetrykstyrke - 7 døgn	Min. 20 MPa
Materialetrykstyrke - 28 døgn	Min. 30 MPa
Frost/tø bestandighed i.h.t SS 13 72 44	Meget god
Min. udlægningstemperatur	- 5°C til 50°C
Farve	Grå (andre farver mulig)

- Markant øget holdbarhed
- Hurtig og enkel bearbejdning
- Hurtig hærdning
- Køreklar på 10 min ved normal afbinding

